

coglianiarch@libero.it

Via M. Contardi n. 1 int. 2 - 83040 CARIFE (AV)
cell. +39 338.8884204



Via Fontananuova snc
83031 Ariano Irpino (AV)

P.IVA 02706910649

**AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N.A1**

**Interventi di cui alla Missione 5 "Inclusione e Coesione"
Componente 2 - Sottocomponente 1
"Servizi Sociali, Disabilità e Marginalità Sociale"
Investimento 1.2
Percorsi di Autonomia per Persone con Disabilità
CUP: H94H22000390006**

**Intervento comune
di Grottaminarda e di Vallesaccarda**

Il Progettista:

Arch. Carmine Cogliani

Il R.U.P.:

Vincenzo Solomita

Progettazione:

ESECUTIVA

Tavola:

E06

Sezione:

IMPIANTO ELETTRICO E DI DOMOTICA

Layout tavola: Progettazione esecutiva

Nome cartella: Piano Soc. Ambito A1

Data: Febbraio 2026

Elaborato:

- Planimetria impianto elettrico e domotica

























Visto:

Scala: 1:100

CARMINE COGLIANI

ARCHITETTO

LEGENDA

	Allarme acustico luminoso chiamata da pulsante a tirante
	Pulsante di tacitazione chiamata
	Pulsante a tirare
	Interruttore connesso per controllo luci da locale o da remoto modello N4411C linea Netatmo marca Bticino o equivalente
	Interruttore connesso per controllo luci da locale o da remoto modello N4411C linea Netatmo marca Bticino o equivalente – Alimentazione a Batteria
	Presa unel bipasso 2X10–16A/230V+T – IP 55
	Presa unel bipasso 2X10–16A/230V+T
	Quadro elettrico generale
	Termostato modulare intelligente Smart modello OTH–PRO linea Netatmo marca Bticino o equivalente – Alimentazione a Batteria
	Valvola termostatica intelligente modello NAV–PRO linea Netatmo marca Bticino o equivalente – Alimentazione a Batteria
	Punto di alimentazione VMC – Cavo FG17 1x2,5 mmq – Cca–s1b,d1,a1 450/750 V con rele smart per la gestione di contatti puliti
	Punto accesso WiFi 7 Dual Band 5 Ghz e 2,4 Ghz 688 Mbps, alimentazione con sola porta PoE – Max Client 200
	Punto presa trasmissione dati RJ45 – Cat. 7
	Punto presa TV
	Tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente
	Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40
	Unità VMC a flusso alternato con recuperatore di calore Mod. Quantum HR 150 marca Aerauliqua o equivalente con rele smart per gestione da remoto
	HOMETOUCH 7” per la gestione MyHOME modello 3488 marca Bticino o equivalente associato al dispositivo Myhomeserver1
	Campanello intelligente con videocamera sensore 2 Mpx angolo 140° modello NDB–PRO linea Netatmo marca Bticino o equivalente
	App. circolare per soffitto Mod. AVIELLA D09 della TRILUX o equivalente, avente corpo in pressofusione di alluminio e ottica con lastra di copertura opalina in PMMA. Potenza 30W – 2750lm – 4000°K – IP40 – efficienza 92 lm/W. Vita utile 50.000h.
	App. circolare per soffitto Mod. AVIELLA D07 della TRILUX o equivalente, avente corpo in pressofusione di alluminio e ottica con lastra di copertura opalina in PMMA. Potenza 24W – 2000lm – 4000°K – IP40 – efficienza 83 lm/W. Vita utile 50.000h.
	App. a parete Mod. Osido2QW della TRILUX o equivalente, avente corpo in pressofusione di alluminio. Potenza 26W – 2800lm – 4000°K – IP65 – efficienza 108 lm/W. Vita utile 50.000h.
	Gateway per controllo da remoto tramite app o assistente vocale modello K4500C linea Netatmo marca Bticino o equivalente – Ingombro 2 moduli si guida DIN.
	Lampada di emergenza tipo Exiway ONE IP65 Dardo Marca Schnieider Electric o equivalente, SE autonomia 60 min.

PIANTA PIANO TERRA

