

COMUNE DI TORRI DEL BENACO
Provincia di Verona

VAR. n.3.1 al P.I.
art. 14 L.R. 11/2004

Tavola

3

Scala 1:10.000

Data Febbraio 2024
agg. Gennaio 2025

MICROZONAZIONE SISMICA LIVELLO 3

Integrazione Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica
Elaborato di adeguamento al Parere n.0582324/2024 del Genio Civile di Verona



STUDIO DI PROGETTAZIONE URBANA, TERRITORIALE E AMBIENTALE

ARCHITETTO ANDREA MANTOVANI

Via Valpolicella 58, 37029, San Pietro In Cariano (VR) - tel. 0457702369
e-mail: a.mantovani@awn.it - PEC: andrea.mantovani2@archiworldpec.it
O.A.P.P.C. della Provincia di Verona n. 993

APPROVATO CON D.C.C. n.

DEL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Progettista Urbanista

Arch. Andrea Mantovani

Valutazione di Compatibilità
Sismica ed Idraulica

Dir. Tech.
Arch. Francesco
Caviglioglio dott.sa Angiola Francesca
Pozzani
Ing. Roberto
Caviglioglio

Analisi Ambientali e
Valutazione Ambientale Strategica

Geologa dott.sa Nicoletta Toffaletti

Responsabile UTC

Arch. Cesare Benedetti

Sindaco

dott. Stefano Nicotra

LEGENDA

Confine Comunale

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

2001 - Zona 1

2002 - Zona 2

2003 - Zona 3

2004 - Zona 4

2005 - Zona 5

2099 - Zona 2099

Zone di attenzione per instabilità

ZA_FAC - Zona di attenzione per Faglie Attive
e Capaci

ZA_CD - Zona di attenzione per Cedimenti
Differenziali/crollo di cavità sotterranee/sinkhole

ZA_FR - Zona di attenzione per Instabilità di
versante - Zona 1

ZA_FR - Zona di attenzione per Instabilità di
versante - Zona 2099

ZA_LO - Zona di attenzione per Liquefazione -
Zona 2005

Elementi tettonico strutturali

Faglia trascorrente attiva e capace - certa
F. Sant'Ambrogio

Forme di superficie e sepolte

Cresta

Asse di valle sepolta stretta
(C >= 0.25)

Orlo di scarpata morfologica
naturale o artificiale (>20 m)

Orlo di scarpata morfologica
naturale o artificiale (10-20 m)

Cavità sepolta isolata / sinkhole / dolina

Falda detritica

Conoidi alluvionali

Aree con cavità sepolte/doline/sinkhole

Sezioni per la modellazione sismica

Individuazione modifiche P.I. 3.1

Modifiche soggette ad Asseverazione

Modifiche soggette ad Attestazione

Modifiche stralciate e demandate a successivo P.I.

NOTA BENE:

I punti di misura di rumore ambientale e la legenda relativa alle colonne litostratigrafiche delle zone stabili suscettibili di amplificazioni locali, sono riportati nella cartografia relativa allo studio approvato di MS di livello 3