

LEGENDA DELLE SPECIFICHE MISURE DI SICUREZZA	
1-PERICOLO DI ACCESSO alla copertura	PERICOLO ORIZZONTALE PERICOLO VERSO IL BASSO PERICOLO VERSO L'ALTO PERICOLO DI ACCESSO VERTICALE AREA LIBERA INDIVIDUATA PER PERICOLO NON PERMANENTE PER UTILIZZO DI A.C. IN CANTIERE (A.L.: Abbassare, Alzare)
2-ACCIDENTI IN COPERTURA	PUNTO DI ACCESSO ESTERNO PUNTO DI ACCESSO INTERNO SU SUPERFICIE INCLINATA O ORIZZONTALE PUNTO DI ACCESSO INTERNO SU SUPERFICIE VERTICALE LINEA DI ACCORRAGGIO (PRIMARIO), ORIZZONTALE FLESSIBILE PRODOTTO / MODELLO LINEA DI ACCORRAGGIO (PRIMARIO), ORIZZONTALE RIGIDA PRODOTTO / MODELLO LINEA DI ACCORRAGGIO VERTICALE/INCLINATA FLESSIBILE PRODOTTO / MODELLO LINEA DI ACCORRAGGIO VERTICALE/INCLINATA RIGIDA PRODOTTO / MODELLO ACCORRAGGIO PUNTUALE GANCIO DI SICUREZZA DA TETTO Successione di ancoraggi utilizzati come perno in copertura ANDA TOXAPASSELLI/LAMINE DI CARICAMENTO
3-TRANSITO IN COPERTURA	PERICOLO VERTICALE DI TRANSITO (giri...) - COPERTURA PRATICABILE FINIVA INCLINATA - FORTEMENTE INCLINATA - CURVA AREA NON CALPESTABILE LINEA DI FIDUCIA, nella tratta mista sotto i trassei P= Pericolo di pendenza Lf = Lunghezza Falso (m) MINIMA DISTANZA LIBERA DI CADUTA BORGO PROTETTO BORDO A TRATTENUTA BORDO AD ARRESTO CADUTA BORDO RAGGIUNGIBILE DAL SOTTO (con distanze raggiunte in rosso); Distanza RAGGIUNGIBILE in itinere (natura sulla tela) Distanza CALPESTABILE in itinere (natura sulla tela)
4-COPERTURA CARATTERISTICA	
5-SISTEMI ADOTTATI	Area a rischio particolare con pressioni

